

## カムストッパー適応表

株式会社ホーシン

品名	適用範囲 (管内径)	塩ビ管 VU・VP	リブ管 PRP	ヒューム管 HP	ハイセラ管 HC	ステンレス 鋼管	炭素 鋼管
CAM100	96～103mm	VP100(100)			HC100(102)		
CAM105	102～107mm	VU100(107)					100(105)
CAM110	108～112mm					100(108)	
CAM120	116～123mm						
CAM130	125～132mm	VP125(125) VU125(131)					125(131)
CAM145	144～149mm	VP150(146)					
CAM150	148～154mm	VU150(154)	PRP150	HP150	HC150(152)		
CAM160	157～162mm					150(158)	
CAM215	195～220mm						
CAM270	240～270mm						
CAM315	293～323mm						
PRO205W	185～210mm	VP200(194)					
PRO215W	195～220mm	VU200(202)	PRP200	HP200	HC200(203)	200(208)	200(205)
PRO250W	220～250mm	VP250(240)		HP250			225(229)
PRO270W	240～270mm	VU250(250)	PRP250	HP250	HC250(252)	250(259)	250(254)
PRO300W	280～310mm	VP300(286) VU300(298)	PRP300	HP300	HC300(303)		300(304)
PRO315W	293～323mm	VU300(298)	PRP300			300(310)	
PRO350W	325～350mm	VU350(348)	PRP350	HP350		350(346)	350(340)
PRO375W	352～382mm						
PRO400W	375～400mm	VU400(395)	PRP400	HP400		400(396)	400(390)
PRO420W	400～425mm						
PRO470W	449～474mm						
PRO520W	496～521mm						
PRO460WSPC	435～460mm	VU450(442)	PRP450	HP450		450(447)	450(441)
PRO510WSPC	485～510mm	VU500(489)		HP500		500(497)	500(492)
PRO620WSPC	595～620mm			HP600		600(597)	
PRO720WSPC	695～720mm			HP700		700(695)	
PRO820WSPC	795～820mm			HP800		800(797)	
PRO920WSPC	895～920mm			HP900		900(898)	
PRO1020WSPC	995～1020mm			HP1000			
PRO1120WSPC	1095～1120mm			HP1100			
PRO1220WSPC	1195～1220mm			HP1200			
PRO1320WSPC 受注生産	1295～1320mm						
PRO1420WSPC 受注生産	1395～1420mm						

※( )内は内径実寸です。一部メーカーにより異なる場合がございます。  
 ※PRO470Wは、ヒューム管φ450に使用不可(PRO460WSPCで対応可)  
 ※PRO520Wは、ヒューム管φ500に使用不可(PRO510WSPCで対応可)