

ミニメルター 10

溶解釜・舗装クラック注入機兼用

実用新案登録証

登録第 3213352 号

左手でハンドルを持ち、右手で吐きだしストッパーを引張り、シール材の吐出量を調節しながら前へ押し出します。立ったまま簡単に作業ができます。

吐出しストッパー

ハンドル

攪拌機

温度計

目安温度華氏 380 ~ 400℃ (193 ~ 204℃) がシール材注入適材温度です

溶解釜中にある吐出し口手前をパンチング加工

オプション1



吐出し口が通常 2.5 cm、オプションで吐出し口を 1 cmにも変えられます

付属品1



プロパンガス置き場作業中の事故防止のためプロパンガスを動かないようにしています

付属品2



日本製レギュレーター付きバーナー

スクイージ

幅 6 cm ~ 7 cm でシール材を敷き均します

吐出口

ミニメルター 10 レンタル及び施工サポート致します

MINI MELTER10

使用材料	スーパーフレックス(直火対応型)
容量	約37 ^{リットル} (スーパーフレックス1箱~2箱)
重量	約53 k g
寸法	幅65cm×長さ122cm×高さ88 c m
施工能力	1m当たり0.2kg 使用する場合 1回で130m 施工できます
溶解時間	1回分あたり/1時間~1時間30分 プロパンガス5kg 用を推奨

施工様子



エムケービルド株式会社

お問い合わせは

<お問い合わせ窓口>

- 東京支店 TEL.042-646-4600 FAX.042-646-0560
- 東北支店 TEL.019-639-9200 FAX.019-639-6071
- 大阪支店 TEL.072-883-5151 FAX.072-884-3953
- 中部営業所 TEL.0565-41-8991 FAX.0565-31-6192
- 広島営業所 TEL.082-424-9191 FAX.082-424-9210
- 九州支店 TEL.097-521-3491 FAX.097-522-1002
- 福岡営業所 TEL.092-504-1335 FAX.092-504-1336

Hoshin
株式会社 ホーシン

<http://www.hoshin.co.jp/>

■ 本社
〒571-0017 大阪府門真市四宮 3-10-34 TEL.072-885-5433 FAX.072-884-3953