

新製品

ほしん
Hoshin

掘削構内専用アルミ製はしご

垂直アルミステップ F式

設置可能な範囲が広がり様々なケースに対応が可能になりました。

特長

- 連結式により高さは自由に組み合わせできます。
(連結部材 0.7m、1.0m、2.0m)
最大で 10m までの連結部を取付可
- 固定部のフック調整範囲が広がり
20mm ~ 200mm までの構造物へ取付可
- スタンドパイプの長さ調整が可能に
標準タイプで 180mm 調整可
- スタンドパイプが収納できるので運搬や保管が容易に



設置手順

地上で組立ててください → 掘削坑に入れて固定してください

仕様

規格	型番	仕様	重量	備考
F式標準セット 2.4m	HAS-2.4FSET	スタンドパイプ自在式	24.6 kg	吊り固定部N、F式連結部1.0m×2

オプション

規格	型番	仕様	重量	備考
吊り固定部 N0.4m	HAS-FC		12.2kg	連結ピン付
F式連結部 0.7m	HAS-0.7F	スタンドパイプ自在式	5.4kg	連結ピン付
F式連結部 1.0m	HAS-1.0F	スタンドパイプ自在式	6.2kg	連結ピン付
F式連結部 2.0m	HAS-2.0F	スタンドパイプ自在式	12.2kg	連結ピン付
背力ゴ	HAS-GL	ボルト固定	6.1kg	吊り固定部、連結部兼用
背力ゴ	HAS-GP	ピン脱着	6.1kg	吊り固定部、連結部兼用
フック背面連結金具 N	HAS-HDB	HAS-FC用	1.3kg	六角ボルト×2、Uナット×2付