

## 定尺セパシリーズ

小構造物用(t=1.0)

品名	規格	梱包数	規格	梱包数	引張破断強度
SRセバ	SR-100	300	特注101~149	200	1000kgf (9.8kN)
	SR-120	300	特注151~199	200	
	SR-130	300	特注201~249	200	
	SR-150	200	特注251~299	200	
	SR-180	200	特注301~349	150	
	SR-200	200	特注350~400	150	
	SR-250	200	特注401~449	150	
SR-300	200	特注450~500	150		

中構造物用(t=1.2)

品名	規格	梱包数	規格	梱包数	引張破断強度
セットセバ	SCN-150	200	特注100~149	200	2500kgf (24.5kN)
	SCN-180	200	特注151~199	200	
	SCN-200	200	特注201~249	200	
	SCN-250	200	特注251~299	200	
	SCN-300	200	特注301~349	150	
	SCN-350	150	特注351~399	150	
	SCN-400	150	特注401~449	150	
	SCN-450	150	特注451~499	150	
	SCN-500	150	—	—	

底盤固定用

品名	規格	梱包数	引張破断強度
アンダーセットセバ	SUN-100	200	500kgf (4.9kN)
	SUN-120		
	SUN-130		
	SUN-150		
	SUN-180		
	SUN-200		
	SUN-250		
SUN-300			

## 溶接セパシリーズ

品名	規格	梱包数	引張破断強度
溶接板セバ	YM-85	200	2500kgf (24.5kN)
	YM-85(角度付)	200	
	YM-85T	100	
	YM-85T(角度付)	100	
	YT-85	200	

品名	規格	梱包数	引張破断強度
溶接バー	WB-300	200	2500kgf (24.5kN)
	WB-350T(ターンバックル)		

規格	梱包数	引張破断強度
2.5分(直)AT	100	2000kgf(19.6kN)
3分(直)AT		3000kgf(29.4kN)
3分(角)AT		3000kgf(29.4kN)
3分(角)AT		3000kgf(29.4kN)
2.5分AT	100	2000kgf(19.6kN)
3分AT		3000kgf(29.4kN)

## 型枠付属品

品名	規格	全長	梱包数
MFタイ	K-15	160	150
	K-19	190	100
	K-21	210	100
	AN-15	160	200
	AN-19	200	100
	AN-22	240	100
AN-25(特注)	270	100	
タイヘッド	N-5(2.5分)	500	500
	N-6(3分)		

品名	規格	調整範囲(t)	有効壁厚寸法	梱包数
ホーシнтаイ	HS-S	140~210	100~170	100
	HS-M	210~330	170~290	50
	HS-L	300~520	260~480	30
	HS-LL	520~970	480~930	20
	1/2×900	940~1570	900~1530	10

品名	規格	梱包数	仕様
ペーパーベルト	1500mm	250	ダンボール紙

品名	規格	長さ	梱包数
中空面木	DC-15	2000	200
	DC-20		200
	DC-25		100
	DC-30		100
マグネット面木	B-20	1500	50
	B-30		50

## ホーシンセバ

- 注意事項
- 耳部の曲げ角度は、20°以内でご使用ください。20°以上曲げ角度が必要な場合は角度付セバをご使用ください。
  - 耳部に足を掛けたり、不要な力を加えないでください。
  - コンクリート打ち継ぎの場合には、最下段の鋼製型枠を外すと、型枠がらみの全重量がセバの耳部にかかりコンクリート打設時に耳部にせん断力が働いて、ミン目目から切れる恐れがありますので、必ず型枠を下からサポートするようにしてください。
  - 耳部に直接溶接しないでください。焼き戻しになるので強度が低下します。

## ジョイントセパ(MLセパシリーズ)

品名	規格	梱包数	引張破断強度
MLセバ	ML-85	400	2500kgf (24.5kN)
	ML-160	300	
	ML-160(角度付)	200	

品名	規格	梱包数	引張破断強度
MTセバ	MT-85	400	2500kgf (24.5kN)
	MT-140	300	
	MT-140(角度付)	200	

品名	規格	梱包数	引張破断強度
アンダー スライドセバ	US-814	200	500kgf (4.9kN)

品名	規格	梱包数	引張破断強度
アールバー	R-3000	20	2500kgf (24.5kN)
バージョイント	B-70	500	

品名	規格	梱包数	引張破断強度
マルバー	M-300T	200	2500kgf (24.5kN)
	M-500T	100	
	M-700T	100	
	M-900T	50	
	M-1100T	50	
	M-1300T	30	
	M-1500T	30	
M-1700T	30		
M-1900T	25		
M-2100T	25		
M-2300T	25		
M-2500T	25		
M-2700T	25		
M-2900T	25		

品名	規格	梱包数	引張破断強度
イカリアンカー	AI-263	200	2500kgf (24.5kN)
	AF-350	100	
ジョイントピン	P-24	1500 (300ヶ×5袋)	2500kgf (24.5kN)

## ジョイントセパ(Nセパシリーズ)

品名	規格	梱包数	引張破断強度
Nセバ	NCE-135L	300	2500kgf (24.5kN)
	NCE-135L(角度付)	200	
	NCE-170L	200	
	NCE-170L(角度付)	150	

品名	規格	梱包数	引張破断強度
Nバー	NCB-3000	20	2500kgf (24.5kN)
	NCB-100L	300	

品名	規格	梱包数	引張破断強度
ジョイントピン	JCP-45	1500 (300ヶ×5袋)	2500kgf (24.5kN)

品名	規格	梱包数	引張破断強度
Nバー調整ジョイント	NCJ-275	100	2500kgf (24.5kN)
	NFA-500	200	

品名	規格	梱包数	引張破断強度
ネジジョイント	S-80(2.5分用)	200	2500kgf (24.5kN)
	L-130(2.5分用)		
	S-80(3.0分用)		
	L-130(3.0分用)		
	S-80(2.5分Pコン用)		
	S-130(2.5分Pコン用)		
S-80(3.0分Pコン用)			
S-130(3.0分Pコン用)			

品名	規格	梱包数	引張破断強度
調整ジョイント	A	200	2500kgf (24.5kN)
	B	100	

品名	規格	梱包数	引張破断強度
調整ジョイント	A	200	2500kgf (24.5kN)
	B	100	

品名	規格	梱包数	引張破断強度
調整ジョイント	A	200	2500kgf (24.5kN)
	B	100	

■注意事項

埋込はアンカーとジョイント部のカシメ部まで埋め込んでください。

品名	規格	梱包数	引張破断強度
イカリアンカー	AI-263	200	2500kgf (24.5kN)
フックアンカー	AF-350	100	2500kgf (24.5kN)

■注意事項

コンクリート釘等の代用はしないでください。又、打ち直し使用は危険です。このピンはジョイントセパ(Nセパシリーズ)のセバには使用できません。

品名	規格	梱包数	引張破断強度
ジョイントピン	P-24	1500 (300ヶ×5袋)	2500kgf (24.5kN)

品名	規格	梱包数	引張破断強度
Nネジジョイント	N-127P(2.5分用)	200	2500kgf (24.5kN)
	N-127P(3分用)		

品名	規格	梱包数	引張破断強度
埋込ジョイント	U-135(2.5分用)	150	2500kgf (24.5kN)
	U-135(3分用)		

品名	規格	梱包数	引張破断強度
Nバー調整ジョイント	NCJ-275	100	2500kgf (24.5kN)

品名	規格	梱包数	引張破断強度
Nアンカー	NCA-365	100	2500kgf (24.5kN)

品名	規格	梱包数	引張破断強度
NFアンカー	NFA-500	200	2500kgf (24.5kN)

品名	規格	梱包数	引張破断強度
NFTアンカー	NFA-500T	100	2500kgf (24.5kN)