

販売


承認願
発行可

アルミ角バタ・60角

鋼製に比べて
重量は
約 **1/3**



■【断面図】



「アルミ角バタ」

スチールキャップ採用!!

両端には、スチール製のキャップを採用しました。
角バタの中にモルタルや土砂が入らず、メンテナンスも簡単です。

アルミ製の角バタは、型枠工事でよく使用されますが、切断・穴あけが容易なため、様々な用途にご利用頂けます。また、鉄に比べて重量が約1/3のため、運搬も楽々。使用後もリサイクルの残存価値が高く、経済的です。

point1

アルミ製で
驚きの軽量

組立、解体作業の効率UP

point2

錆びない

雨に強く、耐久性抜群

point3

両端スチール
キャップ

異物が入らず清掃が楽々

point4

1本から
出荷OK

特注サイズも承ります

■【仕様】

材 質	A6N01-T5
断 面 積	4.5cm ²
断 面 係 数	8.3cm ³
断面2次モーメント	24.7cm ⁴
許容曲げ応力度	17.3kN/cm ²
ヤ ン グ 率	6.86×10 ³ kN/cm ²

規格	サ イ ズ	重量 / 本
HAB60A-1.0	60角×1000mm	約1.3kg
HAB60A-1.5	60角×1500mm	約2.0kg
HAB60A-2.0	60角×2000mm	約2.6kg
HAB60A-2.5	60角×2500mm	約3.3kg
HAB60A-3.0	60角×3000mm	約3.9kg
HAB60A-3.5	60角×3500mm	約4.6kg
HAB60A-4.0	60角×4000mm	約5.2kg