

EZ MELTER 500

クラックシール溶解注入機

施工様子



オプション



スーパーショットドリッパー

- ① No. 27114 チップアダプター
- ② No. 50270 ダックビル
- ③ No. 27115 シュラウドチップ



スプレーアPLICエーター

- No. 27120 3インチ
- No. 27130 4インチ



ジョイントシーリングチップ

- No. 27146 1/4インチ
- No. 27147 3/8インチ



釜が2重構造になっているため、材料を余熱で溶解する構造タンクヒートタワーを利用し、熱効率を高め溶解スピードを大幅にアップ



ホースの先端まで、温度管理ができるため、材料品質を維持できます。



スプレーアPLICエーター (施工継目接着剤用)

- No. 27123 右用
- No. 27126 左用



ラウンドシーリングチップ

- No. 27170 3/8インチ
- No. 27171 1/2インチ



スキージ

- No. 27199



ダックビル

- No. 50270



軽油バーナー

- No. 46380

EZ MELTER 500

容量	約500 ℓ
重量	約1,887 kg
加熱オイル量	約81.4 ℓ
溶解能力	498 kg / 時間
作動油タンク容量	90 ℓ
軽油タンク容量	113.5 ℓ

 エムケービルド株式会社

お問い合わせは

<お問い合わせ窓口>

- 東京支店 TEL.042-646-4600 FAX.042-646-0560
- 東北支店 TEL.019-639-9200 FAX.019-639-6071
- 大阪支店 TEL.072-883-5151 FAX.072-884-3953
- 中部営業所 TEL.052-875-8515 FAX.052-875-8500
- 広島営業所 TEL.082-424-9191 FAX.082-424-9210
- 九州支店 TEL.097-521-3491 FAX.097-522-1002
- 福岡営業所 TEL.092-504-1335 FAX.092-504-1336

Hoshin
株式会社 ホーシン

<https://hoshin.co.jp/>

■ 本社

〒571-0017 大阪府門真市四宮 3-10-34 TEL.072-885-5433 FAX.072-884-3953

・仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。