

ミニメルター 10 α

溶解釜・舗装クラック注入機兼用

左手でハンドルを持ち、右手で吐出しストッパーを引張り、シール材の
出る量を調節しながら前へ押し出します。
立ったまま簡単に作業ができます。

実用新案登録証

登録第 3213352 号



吐出口がボルトで取り外しができます

オプション



吐出口を1cmに変える先端金具

付属品1



日本製レギュレーター付きバーナー

MINI MELTER10α

使用材料	スーパーフレックス(直火対応型)
容量	約56㍺(スーパーフレックス2箱〜3箱)
重量	約65kg
寸法	幅70cm×長さ125cm×高さ94cm
施工能力	1m当たり0.2kg 使用する場合、 1回で130m施工できます
溶解時間	1回分当たり、1時間〜1時間30分 プロパンガス 5kg 用を推奨

施工様子



・仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせは

使用される上での安全注意事項



Hoshin
<https://hoshin.co.jp/>

土木・建築工事の省力化に貢献する
株式会社 ホーシン

本社 〒571-0017 大阪府門真市四宮 3-10-34
TEL.072-885-5433 FAX.072-884-3953

<お問い合わせはこちらから>



<営業拠点> 東京支店 / 東北支店 / 中部営業所 / 大阪営業所 / 広島営業所 / 九州支店

- ・作業中は目の保護、手袋、および長袖を着ておこなってください。
- ・プロパンバーナーを加熱室に挿入してから着火させないでください。
- ・空の溶解釜に着火したバーナーを挿入しないでください。
- ・材料が発火することを避けるため、材料温度は 400°F (205°C) 以上にならないように管理してください。
- ・発火したら、ふたを閉じたまま消火器を使って消化してください。
- ・取扱説明書をよく読み注意書きに従ってください。