

パッチャーII

溶解三キサー



オプション



アイロン棒
No. 32243



シートスクレーパー
No. 32246



タンクスクレーパー
No. 32258



金属バケツ
No. 32263



軽油バーナー
No. 46380



日本製
シューター

吐出し様子



PATCHER II

容量	約757 ^{リットル}
重量	約2,360 kg
加熱オイル量	約91 ^{リットル}
エンジン	20馬力 ディーゼルエンジン
攪拌駆動装置	2段変速 / 正回転・逆回転
1日施工能力	約1トン(500kg・2回溶解)
1回溶解時間	約1時間～1時間30分
1回溶解最少量	210kg(約15箱分)
1日軽油使用量	40 ^{リットル} (7時間使用)

 エムケービルド株式会社

・仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせは

<お問い合わせ窓口>

- 東京支店 TEL.042-646-4600 FAX.042-646-0560
- 東北支店 TEL.019-639-9200 FAX.019-639-6071
- 大阪支店 TEL.072-883-5151 FAX.072-884-3953
- 中部営業所 TEL.052-875-8515 FAX.052-875-8500
- 広島営業所 TEL.082-424-9191 FAX.082-424-9210
- 九州支店 TEL.097-521-3491 FAX.097-522-1002
- 福岡営業所 TEL.092-504-1335 FAX.092-504-1336

Hoshin
株式会社 ホーシン

<https://hoshin.co.jp/>

■ 本社
〒571-0017 大阪府門真市四宮 3-10-34 TEL.072-885-5433 FAX.072-884-3953

200115 (Ver.1.0)