

# クイックドット

アスファルト・コンクリート段差  
亀甲状クラック補修材

簡易補修 段差・亀甲状クラック材

## クイックドット



箱 / 40 枚入り



1 枚 / 約 20cm

施工前



施工後



### ■ 適応条件

用途	アスファルト・コンクリート舗装クラック
クラック	段差・亀甲状クラック
補修路面	乾燥状態であり、路面温度4℃以上
気象	晴等(雨天時施工不可)

ASTM規格	標準仕様
コーン針入度 (25℃)	50dm以下
軟化点	101℃以上
伸度 (25℃)	1000%以上
柔軟性	-34℃で曲げても割れません。

 エムケービルド株式会社

<お問い合わせ窓口>

- 東京支店 TEL.042-646-4600 FAX.042-646-0560
- 東北支店 TEL.019-639-9200 FAX.019-639-6071
- 大阪支店 TEL.072-883-5151 FAX.072-884-3953
- 中部営業所 TEL.052-875-8515 FAX.052-875-8500
- 広島営業所 TEL.082-424-9191 FAX.082-424-9210
- 九州支店 TEL.097-521-3491 FAX.097-522-1002
- 福岡営業所 TEL.092-504-1335 FAX.092-504-1336

**Hoshin**

株式会社 ホーシン

<https://hoshin.co.jp/>

■ 本社

〒571-0017 大阪府門真市四宮 3-10-34 TEL.072-885-5433 FAX.072-884-3953

200114 (Ver.1.0)