

RICOH
imagine. change.

RICOH WG-7
RICOH WG-80



防水



防塵



耐衝撃



耐寒

全天候型アドベンチャーカメラ

WG-7/WG-80

強い。頼りになる。 WGシリーズ

防水

耐衝撃

防塵

耐寒



ハイグレードモデル WG-7

WG-7 だけの機能

最大4倍の光量*を照射。
動画撮影やマクロ撮影に適した
リングライト。

6灯の強力なLEDライトは光量調節や部分発光も
可能です。被写体全体を明るく照らした動画撮影
や立体感のあるマクロ撮影が手軽に楽しめます。

*RICOH WG-80 との比較



発光位置、光量を任意で調整可能



部分発光で立体感あるマクロ撮影も可能



水中生物もこんなに明るく

手袋でも操作しやすい
デザインを採用。

撮影モードの切り替えがモードダイヤルででき
るほか、縦型のズームボタン、間隔の広い背
面のボタンなど、グローブをしたままでも操作
が容易です。



モニターの画像はイメージです

高性能 GPS・電子コンパスを内蔵。

撮影データに位置情報を記録する GPS 機能を搭載。高精度で安定した測位を
実現しています。撮影画像を地図と連携させるなど撮影後の楽しみがさらに広が
ります。またコンパス表示で方位・度数を確認できます。

日付や文字を画像に記録、著作権情報印字。

ウォーターマーク（クレジット表記）を作って画像に入れることが可能。日付や
文字を、最大 32 文字まで設定することができます。

PCに接続して Webカメラに。
精緻な映像がミーティングを強力サポート。

Webカメラとして様々なミーティングアプリに対応*。マクロ機能や
リングライトを組み合わせることで、最短約 1cm の至近距離から鮮
明な映像を共有できます。現物のディテールを共有しながらの会話や
確認が行えるため、リモートでの会議、商談や教育現場に最適です。

*対応アプリ：Zoom/Skype/Microsoft Teams/Google Meet/Cisco WebEx/
Facebook Messenger ※三脚の使用には別売のアクセサリ（TE-2）が必要です。
※音声機能には対応していません。PCの内蔵マイクなどをご使用ください。



イメージです

PCとつないで Webミーティング



リングライトで高精細なマクロ映像を

高画質・全天候タフボディ
ハイグレードモデル
WG-7

有効約2000万画素 | 4K動画

オープン価格



RICOH WG-7 ブラック
【JANコード】4549212 303562



RICOH WG-7 レッド
【JANコード】4549212 303647

WG-7の
詳細はこちら





WG-7/WG-80の共通機能

広角28mm※からの光学5倍ズームを搭載、シーンを問わず高精細でクリアな画像。

※35ミリ判換算



WG-7で撮影



WG-80で撮影

PENTAX一眼カメラで人気の「画像仕上」。

「雅(MIYABI)」、「リバーサル」、「クロスプロセス」などの豊富な「画像仕上」で被写体や好みに合わせた画作りができます。



WG-7「雅(MIYABI)」で撮影




WG-80「クロスプロセス」で撮影

水中撮影も美しく。「マーメイドモード」。

水中撮影時のホワイトバランスを最適化し、自然な色味で記録できます。また、水中動画も「マーメイドムービーモード」できれいに撮影できます。




「マーメイドモード」で撮影



「プログラムモード」で撮影

手軽に撮れる「デジタル顕微鏡モード」。

肉眼では捉えられない迫力のマクロ撮影が簡単に行えます。レンズ外周のLEDが被写体を明るく照らし出すので、カメラの影を気にせず撮影できます。記録サイズ WG-7:3M[4:3]に固定。WG-80:12M~2M[16:9]で選択可能。



2M 最大倍率撮影時



撮影に便利なマクロスタンド付属

見やすさを調整「アウトドアモニター機能」。

環境に応じてプラス2段階、マイナス2段階に簡単に調整可能です。



WG-7

左:アウトドアモニター +2 右:通常のモニター (屋外 晴天天下でのイメージ)

仕事に使える「CALSモード」。

国土交通省の基準※に合わせたCALSモードで撮影が可能です。

※国土交通省写真管理基準(案)令和3年版



充実の撮影機能

多彩な撮影モード、顔検出 AF& AE、デジタルフィルター、自分撮りアシスト機能、スマイルキャッチ、魚拓フィルター(ハイコントラスト白黒)、他

全天候タフボディの
スタンダードモデル

WG-80

有効約1600万画素 | フルHD動画

オープン価格



RICOH WG-80 オレンジ
【JANコード】4549212 304415



RICOH WG-80 ブラック
【JANコード】4549212 304378

WG-80の
詳細はこちら



WG-7 アクセサリー

- 1.ワイドコンバージョンレンズ (0.8倍)
DW-5 12,000円(税別)【JANコード】4961311 028427
- 2.カメラを傷から守るプロテクタージャケット
O-CC173 2,800円(税別)【JANコード】4961311 941757
- 3.三脚用エクステンションアダプター
TE-2 オープン価格【JANコード】4961311 961984
- 4.ソフトケース
SC-900 3,500円(税別)【JANコード】4961311 941740
- 5.ネックストラップ
O-ST174 2,000円(税別)【JANコード】4961311 953187
- 充電式バッテリー
DB-110 5,000円(税別)【JANコード】4549212 300349
- バッテリー充電器
BJ-11 5,800円(税別)【JANコード】4549212 300387

WG-80 アクセサリー

- 6.カメラを傷から守るプロテクタージャケット
O-CC1252 1,800円(税別)【JANコード】4549212 216305
- 充電式リチウムイオンバッテリー
D-LI92 5,000円(税別)【JANコード】4961333 152513
- 7.バッテリー充電器キット
K-BC183J 6,800円(税別)【JANコード】4549212 303371

共通アクセサリ

- 8.防水リモートコントロール
O-RC1/ズーム、レリーズ対応、生活防水仕様
3,600円(税別)
【JANコード】4961333 183517
- 9.クッション性のあるカメラケース
O-CC135 オープン価格
【JANコード】4549212 225840
- 汗や水に強いスポーツストラップ
O-ST81 1,500円(税別)
【JANコード】4961333 118328

アクセサリの
詳細はこちら



主な仕様	WG-7	WG-80
レンズ	RICOHレンズ 9群11枚(非球面レンズ5枚使用) 5~25mm(35ミリ判換算 約28~140mm)、F3.5(W)~F5.5(T) 光学ズーム5倍、デジタルズーム有り、インテリジェントズーム有り	
手ぶれ軽減	静止画	電子式手ぶれ補正、高感度によるぶれ軽減(高感度モード)
	動画	電子式(Movie SR、Movie SR+) / 電子式(Movie SR)
フォーカス	AF方式	9点マルチスポット/自動追尾
	撮影距離範囲(レンズ先端から)	標準:0.5m~∞(ズーム全域)、マクロ:0.1~0.6m(ズーム全域) 1cmマクロ:0.01~0.3m(ズーム域の中間部) 無限遠、パンフォーカス、マニュアルフォーカス切替可
有効画素数	約2000万画素	約1600万画素
撮像素子	1/2.3型 裏面照射型CMOS	
記録画素数	静止画	L(20M)、M(10)、S(5M)、XS(3M)、2M、1M、VGA ※()はアスペクト比4:3時 ※2M、1MはCALCモードのみ アスペクト比:4:3、3:2、1:1 ※CALCモード時は4:3固定
	動画	4K、1920、1280
感度(標準出力感度)	オート、マニュアル(ISO 125~6400)	
ホワイトバランス	オート、太陽光、日陰、曇天、白熱灯、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色、L:電球色)、リングライト、マニュアル	オート、太陽光、日陰、白熱灯、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色、L:電球色)、リングライト、マニュアル
画像モニター	3.0型 約104万ドットLCD	2.7型ワイド 約23万ドットLCD
撮影/再生モード	撮影:24モード 再生:15モード	撮影:25モード 再生:15モード

	WG-7	WG-80
シャッタースピード	1/4000~1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、 最長4秒(夜景モード)	
内蔵フラッシュ	発光モード	自動発光、発光禁止、強制発光、自動発光+赤目軽減、強制発光+赤目軽減、マクロ照明
	調光範囲(マクロ照明除く)	ワイド:約0.2~5.5m(感度オートの条件において) テレ:約0.2~3.5m(感度オートの条件において)
記録媒体	内蔵メモリー、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAirカード(WG-7のみ)	
	内蔵メモリー	約27MB
電源	充電式バッテリー-DB-110、ACアダプターキット-K-AC166J(別売)	充電式バッテリー-D-LI92、ACアダプターキット-K-AC117J(別売)
	バッテリー寿命	静止画撮影:約340枚*1 再生時間:約260分*2(専用バッテリー使用)
外部インターフェイス	USB3.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD)	USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)
防水/防塵性能	JIS防水保護等級8級(IPX8)相当/JIS防塵保護等級6級(IP6X)準拠	
外形・寸法	118.2(幅)×65.5(高)×33.1(厚)mm*3	約122.5(幅)×61.5(高)×29.5(厚)mm*3
質量(撮影時重さ)	約246g*4	約194g*4
付属品	充電式バッテリー-DB-110、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド	充電式バッテリー-D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド

*1 撮影枚数はCIPA規格に準じた測定条件による目安であり、使用条件により変わります。
*2 時間は使用条件により変わります。 *3 操作部材、突起部を除く *4 電池、SDメモリーカード含む

RICOH WG-7 RICOH WG-80の防水・防塵・耐衝撃性能について

【防水・防塵性能について】JIS防水保護等級8級(IPX8)相当、JIS防塵保護等級6級(IP6X)準拠の防水・防塵性能を備えたカメラです。水深20mで連続120分/WG-7、水深14mで、連続120分/WG-80の水中撮影可能な防水性能を持っています。水中で撮影するときは、以下の点および、取扱説明書をご確認のうえ、正しくお使いください。●バッテリー/カードカバー、端子カバーのバッキングにひび割れ、キズがないこと、異物が付着していないことを確認し、カチッと音がするまでカバーをしっかり閉じてからご使用ください。●水中に勢いよく飛び込むなど、カメラに衝撃を与えないでください。防水性能を保つための重要な要素です。●カメラの防水性能を維持するために、1年に1回は防水パッキンの交換をお勧めします。パッキンの交換については、当社のサービス窓口にご相談ください。(有料)

【耐衝撃性能について】●MIL-Standard 810F Method 516.5-Shockの測定方法に準じた、当社独自の基準(高さ:2.1m/WG-7、1.6m/WG-80、落下面:厚さ5cm合板)への落下テストをクリアしています。●このカメラをぶついたり、落下させたりなどの衝撃を与えた場合、防水性能は保証しません。●すべての条件での無破損・無故障を保障するものではありません。

※Zoomは、Zoom Video Communications, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。※Google Meetは、Google Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。※Microsoft teamsは、米国 Microsoft Corporation of the United States of America, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。※Skypeは、米国 Microsoft Corporation of the United States of America, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。Skypeの名称、これに関連する商標は、Skypeまたはその関連事業の商標です。Cisco WebExは、Cisco System, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。Facebook Messengerは、Facebook, Inc.の商標または登録商標です。FlashAirは、キオクシア株式会社の商標です。※SDXCロゴは、SD-3C, LLCの商標です。HDMI及びHDMIロゴは、HDMI Licensing, LLC.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。※本製品はPRINT Image Matching IIIに対応しています。PRINT Image Matching対応プリンターでの出力および対応ソフトウェアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。なお、PRINT Image Matching IIIより前の対応プリンターでは、一部機能が反映されません。[PRINT Image Matching][PRINT Image Matching II][PRINT Image Matching III]に関する著作権はセイコーエプソン株式会社が所有しています。※その他、記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。

⚠️ ご注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず使用説明書をよくお読みください。

■RICOH WG-7/WG-80を使用して撮影した画像は、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、権利者に無断で使用できません。実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむ目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権の目的となる画像は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外、ご利用いただけませんのでご注意ください。■画像モニターに使用されている液晶パネルは、非常に高精度技術で作られています。99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素で点灯していないものや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。また、記録される画像には影響ありません。■この装置は情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書に基づいて、正しい取り扱いをしてください。■長時間ご使用の際には、予備バッテリーの携帯をおすすめします。■画像モニターの画面はハモミ合成です。■カタログと実際の製品の色とは、印刷の都合上、多少異なる場合があります。■このカタログ掲載の価格はすべて「希望小売価格」です。■仕様、価格、デザイン等は予告なく変更する場合があります。■収録されているカタログデータは、すべてに著作権が存在します。したがってデータ全部、または一部を無断で複製、送信等することはできません。個人的な鑑賞のみを目的としております。個人として利用する以外の転用はご遠慮ください。

RICOH リコーイメージング株式会社
東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

●お問い合わせ・ご用命は...

<https://www.ricoh-imaging.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」で承っております。

お客様相談センター ナビダイヤル ☎️ 0570-001313

●受付時間:10時~17時 ※日曜・祝日・年末年始・弊社特別休業日およびビル施設点検日は休業。

【ピックアップ リペアサービス】修理品のお引き取りから修理完成品のお届けまでを一括してご提供するサービスです。詳しくは、上記ホームページをご覧ください。お客様相談センターにお問い合わせください。

2022年5月現在

カタログコード
4549212 303234

