

KODAK PIXPRO WPZ2

DIGITAL CAMERA



WPZ2 タフネスカメラ

WPZ2-防水カメラ

WPZ2デジタルカメラは、水深約15mまでの水圧や地上高約2mからの落下衝撃に耐えられ、海水浴や雨天時の野外など、水に濡れても、強い衝撃が加わっても安心して使えます。アドベンチャーにも最適です。最高のショットとHDビデオをとらえるのに役立つ多くのシーンモードを備えたWPZ2、『その瞬間』を逃しません。

特徴

- 約1600万画素 CMOS センサー
- 4倍光学ズーム
- 1080p フルハイビジョン動画撮影
- 水深15m 防水
- 2M 耐衝撃
- Wi-Fi接続
- 充電式リチウムイオン電池
- CALSモード



PIXPRO Remote Viewer App



4X
Optical
Zoom



16MP
CMOS



1080p
Full HD



15m/49FT
Waterproof



2m/6FT
Shockproof



Lithium-ion
Battery



色

● Yellowのみ



KODAK PIXPRO WPZ2

DIGITAL CAMERA

製品仕様	WPZ2
有効画素数	1635万画素
総画素数	1676万画素 (1/2.3インチ BSI CMOS)
レンズ	
焦点距離	4.9mm (Wide) - 19.6mm (Tele)
[35mmフィルム換算]	[27mm (Wide) - 108mm (Tele)]
解放F値	F3.0 (Wide)-F6.6 (Tele)
レンズ構造	7群 7枚
光学ズーム	4倍
撮影範囲	通常撮影 : (Wide) 60cm-∞、(Tele) 100cm-∞、Macro : 5cm-∞ (Wideのみ)
オートフォーカス	TTL方式
手ブレ補正	電子式手ブレ軽減
デジタルズーム	6倍デジタルズーム (光学ズームと併用して最大24倍)
記録画素数	
静止画	(4:3) 16MP: 4608×3456、10MP: 3648×2736、5MP: 2592×1944、3MP: 2048×1536、2MP: 1600×1200、1MP: 1280×960、0.3MP: 640×480、(3:2) 14MP: 4608×3072、(16:9) 12MP: 4608×2592、2MP: 1920×1080
動画	1920×1080: 30fps、1280×720: 60fps / 30fps、640×480: 30fps、High-Speed Movie 640×480: 120fps
圧縮方式	精細、標準、普通
DCF準拠DPOF (Ver1.1)サポート	○
ファイル形式	
静止画	Exif 2.3 (JPEG)
動画	画像圧縮: MOV (H.264)、音声: リニアPCM (モノラル)
撮影モード	自動モード、プログラムAE、手動モード、シーンモード、動画モード、水中モード、パノラマモード、子供、ポートレート、夜景ポートレート、風景、スポーツ、夕日、花火、雪、パーティー、ビーチ、夜景、ガラス越し、流し撮り、屋内、植物、博物館、手ブレ補正、CALSMモード
検出機能	顔、笑顔、まばたき
防水性能	15m
耐衝撃性能	2m
防塵性能	IP6X
赤目軽減	○
HDR昨日	○ (後処理)
パノラマ撮影	最大360°
液晶モニター	2.7インチ (23万画素)
ISO感度	自動、ISO 100/200/400/800/1600/3200
フォーカスマード	Single AF, マルチAF (TTL25ポイント)、顔検出
測光方式	AiAE, 中央部重点、スポット、顔AE
露出制御方法	プログラムAE (AEロック有り)
露出補正	±3EV / 1/3刻み
シャッタースピード	1/2000~4秒 (手動30秒)
バーストモード	最大解像度で最大6fps
再生モード	シングル、マルチ (9/16)、スライドショー、撮影日付、連写グループ、ズーム (約2~8倍)
ホワイトバランス	自動、晴天、曇天、蛍光灯、蛍光灯CWF、白熱電球、手動、水中、色温度指定 (1900K~10000K)
フラッシュ	
フラッシュ方式	内蔵
フラッシュモード	自動発行、赤目軽減、強制発光、発光禁止、スローシンクロ、赤目軽減 + スローシンクロ
撮影範囲	(Wide) 約0.3~5.2m (ISO800)、(Tele) 約1~2.4m (ISO800)
ストロボ充電時間	6秒以下
記録メディア	内蔵メモリー: 約8MB、microSDカード/microSDHCカード (32GBまでサポート) (MMCカード、サポートなし)
その他特徴	Wi-Fi (802.11b/g/n)、リモートコントロール (iOS/Android)、多言語サポート (26言語)
入出力端子	USB2.0 (Micro 5 pin USB)
電源	充電式リチウムイオン電池 (LB015)、3.7V 700mAh (本体装着で充電可)
撮影枚数 (電池寿命)	約200ショット (CIPA標準に基づく)、約1時間10分 (動画、1080p/30fps)
動作環境	温度: 0~40℃、湿度: 0~90%
外観寸法	約103.2 × 66.7 × 52.4mm
質量 (重量)	約176g (本体のみ)
付属品	充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター、保証書、サービスカード

JK Imaging Ltd.

17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248 (888) 978-0806

© 2021 JK Imaging, Ltd. Kodakの商標、ロゴ、トレードドレスは Eastman Kodak Companyからのライセンスに基づいて使用されています。

製品向上のため、仕様・外観は変更することがあります。

KODAK PIXPROのホームページでWPZ2製品紹介をご確認ください。

ホームページ: kodakpixpro.com

